

VASKING OG VEDLIKEHOLD AV NEDGRAVDE CONTAINERE



ZENZO MILJØ
AUGUST 2016

Hvorfor vaske?

- ❑ Hygiene
- ❑ Lukt
- ❑ Mer attraktivt bymiljø
- ❑ Forlenget levetid av container
- ❑ Sikkerhet



Hygiene

- ❑ Alle containere er et paradis for bakterierer
- ❑ Regelmessig vask sikrer et rent og pent nærmiljø



Lukt

- ❑ Vond lukt inviterer ikke mennesker til å bruke containeren
- ❑ Vond lukt gir følelsen av å leve i et forurenset og skittent miljø



Mer attraktivt bymiljø

- ❑ Rene innkastsøyler stimulerer folk til å kaste søppel
- ❑ Skitt tiltrekker seg skitt og blir raskt mer skittent



Sikkerhet

- ❑ Syrer og salt i kombinasjon med vann reagerer aggressivt på varmgalvanisert stål.
- ❑ Mekaniske deler på containeren må byttes oftere når de ikke blir vasket regelmessig.



Forlengt levetid av container

- ❑ Regelmessig rengjøring sikrer at containeren fungerer optimalt og sikkert.
- ❑ Testing av sikkerheten er viktig med hensyn til et eventuelt erstatningsansvar.
- ❑ Klistremerker indikerer når det sist ble utført vask/vedlikehold eller sikkerhetstesting.



Hva gjøres ved vasking?

- ❑ Betongcontainer
- ❑ Inner- og ytterside av innerbeholderen
- ❑ Inner- og ytterside av innkastsøylen
- ❑ Vaskes ved 80°C vann og 150 bar trykk



Betongcontainer

- ❑ Sigevann suges opp fra bunnen av betongcontaineren.
- ❑ Eventuelt søppel i sjakten fjernes.
- ❑ Øverste kanten på betongcontaineren vaskes med høyt trykk for å sikre en jevn overgang til topp-platen.



Inner- og ytterside av innerbeholderen

- ❑ Innersiden og yttersiden rengjøres grundig med høytrykkspyler.
- ❑ Undersiden av topp-platen (anti-sklibelegget) rengjøres også grundig for å sikre at den ligger jevnt på overkanten av betongcontaineren



Inner- og ytterside av innkastsøylen

- ❑ Innersiden og yttersiden rengjøres manuelt.
- ❑ Grafitti og klistremerker fjernes
- ❑ Innkasthåndtak rengjøres
- ❑ Evt. luktreduksjonsmiddel påføres på innsiden av innkastsøylen.



Forebyggende vedlikehold utover vasking

- ❑ Smøre/olje vitale deler og områder
- ❑ Defekte deler byttes / repareres

